

Termopanel Blindex Acústico

Adiós a los
ruidos

Termopanel Blindex Acústico está formado por un cristal laminado Blindex Acústico y un cristal común.

El cristal laminado Blindex Acústico está constituido a partir de dos caras de cristal Float, las cuales han sido unidas entre sí a través de una interlámina incolora, blanda y elástica que reduce significativamente el ruido que pasa a través del cristal. Además ofrece los mismos beneficios que un vidrio laminado de seguridad: quiebre seguro y filtra el 99% de los rayos UV.



WINKO

Con la aislación de Blindex Acústico

El vidrio laminado Blindex Acústico está diseñado con una interlámina (PVB) especialmente desarrollada con tecnología de última generación para brindar una reducción significativa del ruido a través del cristal. Esto se logra gracias a que el PVB acústico de 0.76 mm de espesor es un material más blando y elástico que el PVB estándar, logrando así atenuar frecuencias bajas, como lo son los ruidos del tráfico.

Adicionalmente, ofrece todos los beneficios de un cristal de seguridad: permite un quiebre seguro al no desprenderse el cristal roto, brinda un 99,6% de protección contra los rayos UV y resiste intentos de ingreso forzados.

Soluciones	Espesor mm	Atenuación (db) Ruidos generales (stc)
Vidrio común	6	31
Termopanel común 6/12/6	24	31
Blindex Acústico 3+3 / Aire 12 / Float 6 mm	24.8	38
Blindex Acústico 4+4 / Aire 12 / Float 4 mm	24.8	39
Blindex Acústico 4+4 / Aire 12 / Float 6 mm	26.8	41

Los valores acústicos entregados han sido determinados de acuerdo a EN ISO 140-3 y EN ISO 717-1 o son valores generalmente aceptados de EN 12758

